



INTERNATIONAL

HYDAC International GmbH
Industriegebiet, W-66280 Sulzbach
Telefon (06897) 509-01, Telefax 509-577
www.hydac.com

Presse
News

Januar '2006

Filtertechnik Umschaltbare Filter FLND und FMND Jetzt auch für kleine Durchsatzmengen

Bei bestimmten Anwendungen, wie z.B. in der Automobil- oder Papierindustrie, kann eine Produktionsunterbrechung teuer werden. Dies birgt besondere Anforderungen an die eingesetzten Hydraulik- und Schmierölfilter:

Der Wechsel des verschmutzten Filterelementes muss ohne Stillstand der Anlage möglich sein.

Mit den neuen FLND und FMND der Baugrößen 40-140 (bei Verwendung von Normelementen 40/63/100) für kleine Volumenströme hat HYDAC seine Palette der umschaltbaren Leitungsfiler jetzt komplettiert.

Ausgestattet mit Standard- oder Normelementen (nach DIN 24550) runden die neuen Baugrößen das Programm nach unten hin ab, so dass von nun an für alle Einsatzfälle eine optimal dimensionierte Filterlösung angeboten werden kann:

Für Druckstufen von 25, 63, 210 oder 250 bar und Volumenströme bis zu 400 l/min.